

KA-660 D

Integrierter Verstärker



Markteinführung: Mai 1988

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. DM 498,-

Ausstattung:

- Zwei Tape-Eingänge
- Überspielen von Tape 1 auf Tape 2
- Tonbandmonitorschalter
- Source Direkt-Schaltung
- Wahlschalter für Phono MM/MC
- LED-Einschaltkontrolle
- Kanalgetrennte Lautstärkereger
- Super-Baß-Schalter
- getrennte Höhen- und Baßregler (± 10 dB)
- Tone-Defeat-Schalter (Klangregler-Umgehung)
- Anschluß für zwei Boxenpaare (getrennt schaltbar) mit Relaischutzschaltung
- Kopfhörerausgang
- Diskret aufgebaute Treiber- und Endstufe
- Ultrakurze Signalwege
- Trittschallgedämpfte Spezialfüße
- Trafowicklungen aus sauerstoffarmem Kupfer
- Nachfolgemodell des KA-660

Daten:

- Ausgangsleistung: 2x100 W an 4 Ohm (DIN)
2x 70 W an 8 Ohm (IEC)
2x 60 W an 8 Ohm (RMS)
- Klirrfaktor:
0,08% an 8 Ohm von 20 Hz bis 20 kHz
0,009% an 8 Ohm bei 1 kHz
- Intermodulation: 0,03%
- Frequenzgang: 10 Hz - 90 kHz, +0 dB - 3 dB
- Signalrauschabstand:
Tuner/CD/AUX/Tape 106 dB (IHF)
Phono (MM) 78 dB (IHF)
(MC) 74 dB (IHF)
- Leistungsbandbreite: 10 Hz bis 50 kHz
bei 0,2% klirr
- Dämpfungsfaktor: 250 bei 50 Hz an 8 Ohm
- Eingangsempfindlichkeit:
Tuner/CD/AUX/Tape 150 mV/47 kOhm
Phono (MM) 2,5 mV/47 kOhm
(MC) 0,2 mV/100 Ohm
- Abmessungen (BxHxT): 440 x 123 x 345 mm
- Gewicht: 8,8 kg