

# KENWOOD

HiFi '95

M-490M

PRODUKTINFORMATION



## Dolby Surround-Paket M-490M

- ▶ **Dolby Surround Pro Logic**
- ▶ **Aktiver Subwoofer SW-413**
- ▶ **Surround-Set CRS 03**
- ▶ **HiFi-System-Rack mit Rollen**

### **RX-49 Receiver mit Cassettendeck**

- Nennleistung:  
Stereo 2 x 68 Watt (DIN, 1kHz) an 8 Ohm
- Phono- und Aux-Eingang, Tape Ein-Ausgang
- Natural Bass-Schaltkreis, 3 Raumklangmodi
- 5 vorprogrammierte Frequenzkurven und 10bändiger Spektrumanalysator
- Bandüberspielfunktion (Dubbing)
- CD-Aufnahmeautomatik CCRS und CRLS-Funktion
- Doppel-Autoreverse-Cassettendeck mit Dolby B
- Karaoke-Funktion mit 2 Mic.-Eingängen
- 40 UKW/MW-Stationsspeicher & Timer-Funktion
- Einfache Senderabstimmung über "Dreh-Shuttle"

- Subwoofer-Ausgang (Pre-Out), Kopfhörerausgang
- IR-Fernbedienung

### **DP-R49 5fach Karussell-Wechsler**

- 1-Bit D/A-Wandler und Programmspeicher für 32 Titel
- Editierfunktionen für einfachstes Überspielen

### **LS-29 Lautsprechersystem**

- Magnetisch geschirmter 3 Weg-Lautsprecher

### **Racksystem SRM-413**

- Schwarzes Rack mit CD-Fach und Rollen

### **Subwoofer SW-413**

- Aktiver Subwoofer mit integriertem 40-Watt Verstärker

### **Surround Set CRS-03**

- Center- und Rearlautsprecher ( 8 Ohm, 40 Watt )

### Technische Daten:

#### RX-49 Receiver mit Cassettendeck

##### Verstärkerteil

Ausgangsleistung	
Front	2 x 68 Watt (DIN, 8 Ohm)
Center	22 Watt (RMS, 8 Ohm)
Rear	2 x 6 Watt (RMS, 8 Ohm)
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz	
Phono	2,5 mV/47 kOhm
Line	150 mV/ 47 kOhm

##### Subwooferausgang

Pegel/Impedanz 2,0 V/1 kOhm

##### Videoanschluß

Ein/Ausgangspegel 1 Vss  
Impedanz 75 Ohm

##### Tunerteil

UKW-Eingangsempfindlichkeit	
Mono	1,2 µV (DIN 75 Ohm)
Stereo	
Signalrauschabstand (Mono)	68 dB
MW-Eingangsempfindlichkeit	12 µV/500 µVm

##### Cassettenteil

Tonkopf	Hartpermalloy
Übertragungsbereich	
Normalband	
CrO <sub>2</sub> -Band	30 Hz - 17 kHz +/- 3 dB
Metall-Band	
Gleichlaufschwankungen	0,2 % (WRMS)
Rauschabstand	
ohne Dolby	
mit Dolby B NR	51 dB

##### Allgemein

Abmessungen B/H/T	360 x 319 x 313 mm
Gewicht	9,2 kg

#### DP-R49 CD-Wechsler

Frequenzgang	8 Hz - 20 kHz +/- 1dB
Geräuschspannungsabstand	> 94 dB
Abmessungen B/H/T	360 x 109 x 415 mm
Gewicht	4,0 kg

#### LS-29 Dreiweg-Lautsprecher

Max. Belastbarkeit	80 Watt
Impedanz	8 Ohm
Lautsprecher	16 cm Tieftöner, 50 mm Mitteltöner, 25 mm Piezo
Prinzip	3-Weg-Baßreflexbox
Abmessungen B/H/T	230 x 427 x 240 mm
Gewicht	4,0 kg (pro Box)

#### SW-413 Aktiver Subwoofer

Ausgangsleistung	45 Watt
Übernahmefrequenzen	stufenlos einstellbar von 60 bis 150 Hz
Abmessungen B/H/T	222 x 382 x 363 mm
Gewicht	9,5kg

#### CRS-03 Surroundlautsprecher-Set

##### Centerlautsprecher

Max. Belastbarkeit	40 Watt
Impedanz	8 Ohm
Lautsprecher	100 mm-Konus Baßreflexsystem
Prinzip	
Abmessungen B/H/T	260 x 135 x 180 mm
Gewicht	1,4 kg

##### Surroundlautsprecher

Max. Belastbarkeit	40 Watt
Impedanz	8 Ohm
Lautsprecher	100 mm-Konus
Abmessungen B/H/T	180 x 135 x 108 mm
Gewicht	0,9 kg (pro Box)

#### SRM-413 Rack-System

Abmessungen B/H/T	875 x 615 x 510 mm
-------------------	--------------------